

# SCS-MAX 样品采集业务支持系统 HIS 缴费简化版接口文档说明

## (V1.0)

获取条码信息

方法名: `getPatientPaymentInfo` (使用 **HTTP post application/json** 请求方式)

**参数说明:**

请求参数	类型	是否必填	说明
<code>patientCid</code>	<code>String</code>	是	(取号机) 报到号码
<code>cidType</code>	<code>String</code>	是	(取号机) 报到号码类型, 同用户协商定义。默认 1 病人 ID, 2 身份证号码, 3 卡号, 4 电子医保码, 5 病历号
<code>startTime</code>	<code>String</code>	否	如: 筛选受检者项目开始申请单时间, 格式: <code>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</code>
<code>endTime</code>	<code>String</code>	否	如: 筛选受检者项目结束申请单时间, 格式: <code>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</code>

响应参数	类型	是否必填	说明
<code>code</code>	<code>String</code>	是	成功标志 (必填, 0 成功 1 失败 2 异常)

message	String	是	失败原因
patientName	String	是	病人姓名
patientSex	String	是	病人性别 (男,女,无)
patientAge	String	是	病人年龄 2 岁 2 月 20 日
patientID	String	是	病人唯一 ID
medicalCard	String	是	卡号
paymentGcode	String	是	缴费综合状态, 存在未缴费项目值为 0, 所有项目已缴费值为 1

请求示例:

JSON 格式:

```
{
  "patientCid": "a0001",
  "cidType": "1",
  "startTime": "2024-07-12 14:16:22",
  "endTime": "2024-07-12 14:16:23"
}
```

响应示例:

JSON 格式:

```
{
  "code": "成功标志 (必填,0 成功 1 失败 2 异常)",
  "message": "失败原因",
  "patientName": "张三",
  "patientSex": "男",
  "patientAge": "12 岁",
  "patientID": "100000001",
  "medicalCard": "35656556455",
  "paymentGcode": "1"
}
```