

福州市医疗保险管理中心

榕医保〔2016〕117号

关于要求上传我市城镇基本医疗保险参保人员 就诊时未刷卡结算有关数据的通知

各定点医疗机构:

为提高医保信息化、规范化管理,更好地为参保人员服务,现就做好我市城镇基本医疗保险参保人员就诊时未刷卡结算有关数据上传事项通知如下:

一、上传对象

福州市疾病应急救助对象、福州市城镇基本医疗保险参保人员就诊时未使用社会保障卡进行结算的人员。

二、接口改造

请各定点医疗机构按接口技术规范文件改造接口,在7月1日前实现将上述人员住院未使用社会保障卡进行结算费用的数据上传工作。

附件:福州市基本医疗保险医院接口技术规范修改说明

福州市医疗保险管理中心

2016年6月1日

福州市基本医疗保险医院接口技术规范修改

一、接口设计主体思路:

采用文本文件交换信息的方式,每个业务接口主要步骤均为:医院程序删除应答文件(如果存在),提交一个请求文件,医保程序检测到后自动解释,生成一个回答文件,并删除原来的请求文件,医院程序检测到应答文件生成后就去读取医保程序返回的信息。

文件的结构主要借鉴 Windows 系统通用的信息文件格式 (*.ini)。为安全起见,每一个涉及收费的接口均需校验卡号。为方便起见,对交换文件不进行加密处理,采用文本文件。

为了全省数据的一致性,病种编码,发票项目编码、药品项目和诊疗项目编码将统一标准。

注:如果医保政策或实施细则有变化,本规范将作相应调整。

二、医院程序设计注意事项:

1. 发出请求前,应当删除应答文件;
(否则医保程序将不会响应应答文件。)
2. 发出请求文件时,填写 request 字段的内容应填写完参数后进行;
(最好采用独占方式 (LOCKREADWRITE!) 打开文件,一次性写完后关闭。)
3. 检测应答文件时,应当等到应答文件的 reply=TRUE 时,方可进行读取工作。
4. 写文件时,如用 powerbuilder 编程,不要用 setprofilestring 函数进行文件操作,必须使用 fopen, fclose, fwrite, fread 等函数。
5. 读结果文件时,可以和发送的信息进行一些简单的校验(例如接口发送和接收的处方数目,明细,总金额等是否一致等),保证程序正确运行。

三、各个具体业务的接口文件结构:

如无特殊说明,以下提及的各个文件均放在医保安装目录(缺省为

C:\medicare\hospital)

下的 sfjk 目录下。请求文件名为:request.txt 接口返回的文件名为:reply.txt

请求和应答文件中英文字段意义说明: (C 代表字符类型 N 代表数值类型 N5,2 代表取值 0.00 到 999.99) (字段意义如文件中另有说明的除外)

文件中字段名字	位数或取值范围	字段意义
Request	TRUE or FALSE	各种业务接口请求文件的开始请求标志; =TRUE 时表示请求文件可以开始被读取
Reply	TRUE or FALSE	各种业务接口返回文件的回答标志; =TRUE 时表示应答文件可以开始读取
Success	TRUE or FALSE	操作结果成功否
Error	VarChar2(400)	操作失败原因
Cardno	C12	医保 IC 卡号
Id0000	C19	医疗保险号
Sfzhao	C18	身份证号
Xming0	C8	姓名
Xbie00	C1 0 男 1 女可能为空	性别
Csrq00	C8	出生日期
Ghksmc	C10	挂号科室名称
Cxlsh0	C16	冲销流水号
Bqbm00	C20	病种编码
Cfxms0	N3	收费项目数
Djlsh0	C16	单据流水号
Bckbcs	N3	本次看病次数(即视同住院次数)
Sftsmz	C1 Y 是 N 否	是否特殊门诊
Zhzfe0	N8,2	帐户支付额
Grzfe0	N8,2	个人现金支付额
Jjzfe0	N8,2	基金支付额
Bcbxf0	N8,2	总费用
Sfrq00	C8	收费日期
Sfsj00	C4	收费时间
Sfrxm0	C8	收费人姓名
Cxdjh0	C16	冲销单据号
YY_DJLSHO	C36	医院单据号
ZYQSRQ	C8	住院开始日期
ZYJZRQ	C8	住院截止日期
无	C20	<<处方明细信息>>中医院收费项目在医保中心的编号
无	C1 Y or N	<<处方明细信息>>中是否医保项目
无	C20	<<处方明细信息>>中医院收费项目在医保中心的发票项目名称
无	C50	<<处方明细信息>>中医院收费项目在医保中心的名称
无	C20	<<处方明细信息>>中医院收费项目在医保中心的规格
无	C20	<<处方明细信息>>中医院收费项目在医保中心的单位
无	N10,4	<<处方明细信息>>中医院收费项目在医保中心的单价
无	N8,2	<<处方明细信息>>中数量
无	N8,2	<<处方明细信息>>中金额
无	C8	<<处方明细信息>>中医医生姓名
无	N 5,4	<<处方明细信息>>中个人自付比例

注 1: 接口应答文件返回时如有处方明细信息, 都有收费项目的各种信息如: 名称、规格等; 下面的接口说明均以 “<<处方明细信息>>” 字样代表:

医院收费项目在医保中心的编号

是否医保项目

医院收费项目在医保中心的发票项目名称

医院收费项目在医保中心的名称
医院收费项目在医保中心的规格
医院收费项目在医保中心的单位
医院收费项目在医保中心的单价
数量
金额
医生姓名

此外，接口返回的收费文件的<<处方明细信息>>除有以上信息外，还增加一行信息，为医院收费项目在医保中心的个人自付比例（0 到 1）。

◆ 就诊未刷卡收费

1. 医院程序形成"就诊未刷卡收费请求"文件

内容: 请求, IC 卡号, 登记流水号, 病情编码, 处方数, 各个发票项目金额,

处方项目明细, 包括 (编号、发票项目编号、名称、规格、单位、

单价、数量、金额、医生姓名)

[yjjzsf]

request=TRUE

success=

error=

cardno=

id0000=

bqbm00=

cfxms0=

sfzhao=

xming0=

xbie00=

csrq00=

zhzfe0=

grzfe0=

jjzfe0=

[yjjzsfmx]

;按<<处方明细信息>>说明中的顺序排列，每项内容占一行，一个处方项目共 10 行

<<处方明细信息>>

.
.

医保程序接受请求后并生成结果文件，内容如下：

[yjjzsf]

reply=TRUE

success=

error=

djlsh0=

id0000=

cardno=

xming0=

sfzhao=

xbie00=

brn100=

ghksmc=

bqbm00=

sftsmz=

zhzfe0=

grzfe0=

jjzfe0=

bcbxf0=

[yjjzsfmx]

;按<<处方明细信息>>说明中的顺序排列，每项内容占一行，一个处方项目共 10 行

<<处方明细信息>>

◆ 就诊未刷卡收费冲销

就诊未刷卡收费没有冲销，如果传输错误，直接重新上传，会根据 YY-DJLSH0 直接作废前一条数据。